

JM EURO AIR TOOL LIST

☎ +421-33-554-9049 / E-mail : jmeurotool@gmail.com

Office : Coburgova17/A, 917-02 Trnava Slovakia

특기사항 사용 적정 공기압력 5~6kgf/cm²

에어금형그라인더 AIR MICRO GRINDER

고속회전으로 금형의 수정 작업이나 소량의 연삭작업에 널리 사용함

주의 사항

절대로 눌러서 사용하지 말것, 연필 사용하듯이 사용할 것
사용 전·후 반드시 에어공구 전용 오일 사용 할 것
로타리바 사용시 인선직경 3φ만 사용가능

동일메이커제품

⑥102 / KP 에어공구

⑥122 / KP 에어리베터기

관련제품

②142 / 제일연마 추지석

③291, 292, 293 / 어드밴드, 스마트, SGS - 로타리바

● KSG-3BS



스트레이트 타입 3φ콜릿

A 78 6/11



상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)
601-7446 ●	KSG-3BS	111,000	58,000

● KAG-093S



90° 앵글타입 30φ컵힐



상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)
601-7455	KAG-093S	126,000	23,500

● KAG-121S



120° 앵글타입 30φ콜릿



상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)
601-7464	KAG-121S	126,000	45,000

● KAG-122S



120° 앵글타입 20φ컵힐



상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)
601-7473	KAG-122S	126,000	35,000

● KAG-123S



120° 앵글타입 30φ컵힐



상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)
601-7482	KAG-123S	126,000	23,500

에어왕복사상기 TURBO LAP LINER

● TLL-07



※다이아몬드콜 별도구매

상품코드	모델No.	표준가격	형태	회전수 (RPM)	동작거리 (mm)
601-7491	TLL-03	213,000	직선왕복	52,000	0.3
● -7507 ●	TLL-07	213,000	직선왕복	28,000	0.7
-7516	TLL-12	213,000	직선왕복	19,000	1.2

● TLS-03

전기종(전기종 BEARING JAPAN사용)



- 인체공학적인 부드러운 손잡이
- 에어터보엔진에 의한 고속작업
- 진동과 열발생이 없고 가벼운 중량으로 장시간 작업가능



상품코드	모델No.	표준가격	형태	회전수 (RPM)	동작거리 (mm)
● 601-7525	TLS-03	213,000	좌우왕복	56,000	0.3
-7534	TLS-07	213,000	좌우왕복	20,000	0.7
-7543	TLS-12	213,000	좌우왕복	14,000	1.2

· 왕복사상기 색상별 모델 구분(UDT,UHT,유시오 제품동일)

에어라쳇렌치 AIR RATCHET WRENCH

특기사항 KP전제품 커플러 포함

N.m→kgf/cm계산시 x 9.8 kgf/cm→N.m계산시 ÷ 9.8

●KP-2110



·미니형 타입 ·RPM : 250 ·후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0018	KP-2110	69,000	1/4	6	27	175	0.5

●KP-2410



·미니형 타입 ·RPM : 250 ·후방배기형

A 75

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0027	KP-2410	58,000	3/8	6	27	175	0.52

●KP-2302



·RPM : 270 ·후방배기형
·라쳇 하우징의 변형(벌어짐)이 없다 ·토크 대폭향상
·오일이 튀지 않는다

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0036	KP-2302	108,000	3/8	8	54	210	0.66

●KP-2323



·완벽한 밀봉형 라쳇헤드 구조로 렌치내부 이물질 침입방지
·인체 공학적 핸들 디자인 및 그립채택

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1185	KP-2323	132,000	3/8	10	68	164	0.6

●KP-2329

NEW



·RPM:160 ·후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-3642	KP-2329	136,000	3/8	10	95	390	1.63

●KP-2213



·RPM : 150 ·전방배기형

A 75 6

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0045	KP-2213	58,000	1/2	10	68	260	1.17

●KP-2603



·강력형 타입 ·RPM : 150 ·전방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0054	KP-2603	130,000	1/2	12	122	360	2

●KP-2425



·완벽한 밀봉형 라쳇헤드 구조로 렌치내부 이물질 침입방지
·인체 공학적 핸들 디자인 및 그립채택

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1194	KP-2425	192,000	1/2	13	136	301	1.8

●KP-2402



공기배출구

·고급형 타입 ·RPM : 225
·라쳇 하우징의 변형(벌어짐)이 없다
·토크 대폭향상 ·오일이 튀지 않는다

특기 사항 라쳇의능력 13mm와 임팩트능력 13mm는 차이가있음
라쳇작업후 마무리는 수작업으로 해야함

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0063	KP-2402	213,000	1/2	13	136	315	1.62

에어오픈라쳇렌치 AIR OPEN RATCHET WRENCH

●KP-2219-XLT



소켓 8 10 12 13 3/8어탭터

·후방배기형
표준부속품 소켓 8,10,12,13mm, 3/8스퀘어 드라이브 어탭터

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5217	KP-2219-XLT	134,000	3/8	41	210	0.6

에어임팩트렌치 AIR IMPACT WRENCH

볼트, 너트를 기계나 각종 기구에 탈, 부착시 사용. 사용공기압력은 6~8kgf/cm² 이다.

● KP-1010



일자형

· 구조 : 원해머 · RPM : 10,000

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0072 ●	KP-1010	71,000	3/8	10	102	139	0.8

● KP-1303



일자형

· 구조 : 투해머 · 조립라인에 최적합 · 무게가 가벼워 장시간 작업에 적합

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0081	KP-1303	252,000	3/8	11	244	202	1.0

● KP-1475-A



90° 코너형

· 저소음 설계 · 고무 손잡이 적용으로 사용자 피로도 감소 · 구조 : 점보해머 · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-7437	KP-1475-A	243,000	1/2	11	271	342	1.8

● KP-1011J



· 구조 : 점보해머
· RPM : 10,000
· 대체기종 : SP-1137H
· 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0090 ●	KP-1011J	143,000	3/8	11	271	139	1.35

● KP-3111-J-HS



· 일석이조! 드라이버와 임팩트렌치를 하나로!
· 경장비에 최적합 제품
· RPM : 10,000
· 구조 : 점보해머
· 후방배기형



상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	중량 (kg)
601-0106	KP-3111-J-HS	181,000	1/4"HEX(드라이버) + 1/2"SQ(임팩트)	11	1.35

● KP-1351



· 경장으로 조립라인에 적합
· 폴리머 타입
· 구조 : 트윈해머
· RPM : 11,000
· 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0115	KP-1351	192,000	3/8	14	379	143	1.33

● KP-1380



· 한손으로 좌·우변환 가능
· 구조 : 트윈해머
· RPM : 13,500

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1158	KP-1380	206,000	3/8	14	542	152	1.23

숫타입

● KP-1496

NEW



좌·우 전환레버



· 구조 : 점보해머 · RPM : 9,500
· 오른손/왼손잡이용 쉽게 전환가능한 토크조절스위치(특허) · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-3660	KP-1496	126,000	1/2	14	678(880)	109	1.32

에어임팩트렌치 AIR IMPACT WRENCH

볼트, 너트를 기계나 각종 기구에 탈, 부착시 사용. 사용공기압력은 6~8kgf/cm² 이다.

숫타입

● KP-1469-G



- KP-1469의 경제형모델
- 구조 : 점보해머
- 좁은공간 사용에 적합함
- 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2272 ●	KP-1469-G	139,000	1/2	14	678	116	1.55

숫타입

● KP-1469



- 좁은 공간 사용에 편리함
- 구조 : 점보해머
- 농기구 작업에 적합
- 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-7297 ●	KP-1469	147,000	1/2	14	678	116	1.55

숫타입

● KP-1437 **NEW**



- 구조 : 점보해머
- RPM : 6,500
- 기어리스 구조로 50%감소된 진동, 20%개선된 내구성
- 더욱더 짧아진 헤드 : 88mm
- 측면배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-3651	KP-1437	172,000	1/2	14	407	88	1.4

숫타입

● KP-1479



- 구조:점보해머
- RPM : 9,500
- 전장 최단축 임팩트렌치
- 농기계 정비에 최적
- 전장 : 97mm

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1219 ●	KP-1479	174,000	1/2	14	678	97	1.65

숫타입

● KP-1478



- RPM : 10,000
- 구조 : 점보해머
- 울트라 콤팩트바디
- 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2023	KP-1478	183,000	1/2	16	678	113	1.35

● KP-1440G

NEW



- 경제형
- 구조 : 트윈해머
- RPM : 8,000
- 전방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-3633	KP-1440G	103,000	1/2	16	814	180	2.56

● KP-1440



- 스텐리에 대량 OEM 공급중인 모델
- 전 생산라인 자동화(공정혁신)로 품질은 향상, 가격은 경제적
- 구조: 트윈해머
- RPM : 8,000
- 전방배기형



상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0124 ●	KP-1440	129,000	1/2	16	814	180	2.56

에어임팩트렌치 AIR IMPACT WRENCH

볼트, 너트를 기계나 각종 기구에 탈, 부착시 사용. 사용공기압력은 6~8kgf/cm²이다.

● KP-1316



·구조 : 트윈해머 ·대체기종 : IR-231C-AP
·RPM : 8,000 ·전방배기형



상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0133 ●	KP-1316	144,000	1/2	16	814	180	2.56

● KP-1488



·구조 : 트윈해머 ·중량 2.3kg대비 강력한파워(최대토크 1,356Nm)
·3단계 정회전세팅 ·인체공학적 핸들디자인채택
·RPM:9,500

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2281	KP-1488	153,000	1/2	18	1,356	190	2.30

● KP-1018



·구조 : 트윈해머
·강력형 타입 ·RPM : 6,500
·후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0151 ●	KP-1018	190,000	1/2	16	949	200	2.88

● KP-1490



·구조 : 트윈해머 ·무게 2.30Kg 대비 강력한 파워(최대토크 1,356N.m)
·3단계 정회전 세팅 ·인체공학적 핸들 디자인 채택
·RPM : 9,500

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1255	KP-1490	193,000	1/2	16	1,356	190	2.3

● KP-1481



·구조 : 트윈해머 ·한손으로 좌.우 변환 가능 ·4단계 정회전 세팅
·특수 플라스틱(TPR) 재질의 하우징 채택으로 경량화
·RPM : 8,500

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1264	KP-1481	204,000	1/2	16	1,017	182	1.9

● KP-1450



·구조 : 트윈해머 ·폴리머 타입
·RPM : 8,000 ·후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0142 ●	KP-1450	207,000	1/2	16	949	178	2.25

주의 사항 몸체의 재질이 플라스틱이므로 인너트부상을 스패너로 고정한 뒤에 커플러 체결할 것

● KP-1480



·한손으로 좌.우 변환가능
·구조 : 트윈해머 ·폴리머 타입
·RPM : 8,000

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-0557 ●	KP-1480	253,000	1/2	16	1,220	197	2.29

● KP-1022



·구조 : 트윈해머
·RPM : 6,500
·전방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0160 ●	KP-1022	313,000	3/4	25	1,085	236	4.55

에어임팩트렌치 AIR IMPACT WRENCH

● KP-1023



- 구조 : 트윈해머
- 후방배기형
- RPM : 6,000

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0179 ●	KP-1023	351,000	3/4	25	1,085	234	4.55

● KP-1636



- 구조 : 트윈해머
- 고급형 타입
- RPM : 6,500
- 대체기종 IR-2145QI
- 후방배기형



상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0425	KP-1636	485,000	3/4	25	1,016	240	3.89

● KP-1030



- 구조 : 트윈해머
- RPM : 5,500
- 적용 커플러 : 30PM
- 대체기종 : IR-261, SP-1158
- 중장비, 철 구조물, H빔 작업시 적합 모델
- 강력형 타입
- 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0188 ●	KP-1030	489,000	3/4	30	1,491	220	5.6

● KP-1680



- 한손으로 좌,우변환 가능
- 구조 : 트윈해머
- RPM : 6,000

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1167	KP-1680	499,000	3/4	26	1,763	222	3.78

1"경량형

● KP-1032



- 구조 : 트윈해머
- RPM : 5,500
- 적용 커플러 : 30PM
- 중장비, 철 구조물, H빔 작업시 적합 모델
- 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4421 ●	KP-1032	564,000	1	32	1,491	225	5.64

● KP-1837P



- 구조 : 트윈해머
- RPM : 4,000
- 적용 커플러 : 30PM
- 전방배기형
- 중장비 정비용 : U BOLT용

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0197	KP-1837P	706,000	1	36	2,439	315	10.62

● KP-1635



작업이 편리한
인사이드 레버방식

- 구조 : 트윈해머
- RPM : 5,500
- 측면배기방식

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2078	KP-1635	579,000	3/4	27	2,170	318	5.7

● KP-1805



공기배출구

일자형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-7181	KP-1805	444,000	1	25	1,897	456	11.8

에어임팩트렌치 AIR IMPACT WRENCH

● KP-1838A 작업이 편리한
인사이드 레버방식



일자형

- 구조 : 트윈해머
- RPM : 5,500
- 측면배기형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2087	KP-1838A	605,000	1	33	2,712	347	7.4

● KP-1036 공기배출구



일자형

- 작업에 용이한 보조핸들
- 적용 커플러 : 30PM

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5192	KP-1036	645,000	1	36	2,033	315	9.06

● KP-1838A-6 작업이 편리한
인사이드 레버방식



일자형

- RPM : 5,000
- 측면배기방식
- 구조 : 트윈해머

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2096	KP-1838A-6	658,000	1	33	2,712	487	8.1

● KP-1841-6



일자형

- 구조 : 핀리스타입
- RPM : 4,500
- 측면배기방식

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2014	KP-1841-6	860,000	1	42	3,390	535	13.6

● KP-1055 공기배출구



일자형

상품코드	모델No.	표준가격	규격 (SQ)	능력 (mm)	토크 (N·m)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5208	KP-1055	2,390,000	1 1/2	50	4,065	450	19.7

에어드릴 AIR DRILL

전기드릴에 비하여 작고 가벼우며 강력하기 때문에 고장이 적다. 베이비 타입과 중형, 대형이 있다. (절삭용드릴을 장착하여 철판이나 목재에 구멍을 뚫는데 사용함)

● KP-5404A



85mm

좌.우 변환버튼

90° 코너형

- 피코크 10NS 모델 적용 (3/8-24) · 좌.우회전 · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0212	● KP-5404A	110,000	1,800	10	209	1.1

● KP-5303R



44mm

좌.우 변환레버

권총형

- 피코크 10NS 모델 적용 (3/8-24) · 좌.우회전 · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0221	● KP-5303R	55,000	1,800	10	150	1.06

참조 (드릴척 호환) 전동 PEACOCK 드릴척 호환, 나사산 : 3/8-24산

주의사항 인너트 부싱을 스페너로 고정된 뒤에 커플러 체결할것! (몸체 나사산 파손주의)

● KP-5303-KL



키리스척

권총형

- 키리스(keyless)척 타입 · 좌.우회전

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4351	● KP-5303-KL	60,000	1,800	10	150	1.09

주의사항 인너트 부싱을 스페너로 고정된 뒤에 커플러 체결할것! (몸체 나사산 파손주의)

에어드릴 AIR DRILL

● KP-5402



권총형

· 피코크 : 13NS 모델 적용(1/2-20) · 좌.우회전 · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0230 ●	KP-5402	102,000	800	13	250	1.95

주의사항 인너트 부상을 스페너로 고정한 뒤에 커플러 체결할것! (몸체 나사산 파손주의)

에어스팟드릴 AIR SPOT DRILL

● KP-5007



· 스폿 드릴 날 8Ø 장착
· 후방배기형

관련제품



②185 ②216 / 마가포, 코맥스 스폿드릴

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5262	KP-5007	234,000	1,800	293	2.1

에어다이그라인더 AIR DIE GRINDER

추지석이나 여러가지 모양의 숫돌을 장착하여 연삭작업에 사용

● KP-6200



콜릿 6Ø

일자형

· 콜릿 6Ø · 후방배기형 · 경량 작업용

A 75

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0249 ●	KP-6200	27,000	25,000	152	0.36

주의사항 인너트 부상을 스페너로 고정한 뒤에 커플러 체결할것! (몸체 나사산 파손주의)

● KP-6206



콜릿 6Ø

일자형

· 콜릿 6Ø · 후방배기형

A 75

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5305 ●	KP-6206	29,000	22,000	175	0.62

● KP-6242



일자형

· 콜릿 6Ø · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-0849	KP-6242	45,000	22,000	170	0.7

● KP-6228-A



74mm

90° 코너형

· 사용 편리한 가벼운 무게, 볼형 베어링으로 긴 제품 수명
· 콜릿 6Ø · 전방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5299 ●	KP-6228-A	60,000	18,000	124	0.4

● KP-6201-A



90° 코너형

· 콜릿 6Ø · 후방배기형

A 75

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0258 ●	KP-6201-A	62,000	20,000	160	0.5

● KP-6242-A



90° 코너형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-0858	KP-6242-A	65,000	18,000	170	0.8

에어다이그라인더 AIR DIE GRINDER

추지석이나 여러가지 모양의 슷돌을 장착하여 연삭작업에 사용

- KP-6229-A-R



슬리브형식

90° 코너형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1200	KP-6229-A-R	109,000	22,000	144	0.5

- KP-6508-A



120° 코너형

·몰릿 6Ø ·후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0267 ●	KP-6508-A	74,000	18,000	168	0.6

주의사항 인너트 부싱을 스패너로 고정된 뒤에 커플러 체결할것! (몸체 나사산 파손주의)

- KP-6242-BA



120° 코너형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-0867	KP-6242-BA	84,000	18,000	197	0.8

- KP-6901-MR



공기배출구

정지

산업형

·몰릿 6Ø

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0276	KP-6901-MR	245,000	15,000	280	1.23

에어앵글그라인더 AIR ANGLE GRINDER

연삭스틀을 장착하여 연삭작업에 사용(규격 4,5,7가 대표적임)

- KP-6810R



·슬리버타입

관련제품

● 108 / 니트 연삭스틀

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	규격 (")	전장 (mm)	중량 (kg)
601-7428 ●	KP-6810R	111,000	22,000	2	144	0.53

- KP-6801R



공기배출구

정지

작동

컵브러시 장착가능

A 75 6/11

·컵브러시 장착(3/8x1.5산) ·얇은 연마작업에 적합
·자동차 산업에서 탁월한 성능 발휘 ·녹슨 물질 제거에 용이
·작동방식 : 슬리버타입 ·적용 커플러 : 20PM

관련제품

● 142 / 제일연마옴세트

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	규격 (")	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4430 ●	KP-6801R	111,000	11,000	4	229	1.9

에어미니면취기 AIR MINI ROUTER

- KP-4820



·초소형(6.8mm) 지름에도 면취가 가능한 핸디사이즈
·KP-4820용 인서트팁은 미쓰비시 모델로 TCMT 080204 NX3035이며 미쓰비시 대리점에서 구입 바랍니다.



상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	면취능력 (R,C)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1981	KP-4820	245,000	28,000	1	107	0.5

에어임팩트드라이버 AIR IMPACT DRIVER

비트날을 장착하여 볼트나 피스를 풀고 조이는데 사용함

- KP-3238 **NEW**



일자형

· 구조: 트윈핀리스 · 조립라인에 적합 · 측면배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	비트 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-3624	KP-3238	68,000	12,500	5	6.35	183	0.8

- KP-3201-QL



일자형

· 인체공학적 디자인 · 구조: 투해머
· 미끄럼방지 고무손잡이(러버그립) · 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	비트 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0294 ●	KP-3201-QL	115,000	11,000	5	6.35	190	0.73



- KP-3202-QL



일자형

· 우루타입 · 구조: 투해머

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	비트 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0300	KP-3202-QL	218,000	8,500	6	6.35	202	0.9

- KP-3111-JS



권총형

· 1/4" 스크루드라이버전용
· 구조: 짐보해머
· 후방배기형
· 퀵릴리즈타입입

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	비트 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2263	KP-3111-JS	171,000	10,000	8	6.35	155	1.35

- KP-3269-P-QL



권총형

· 낮은 온도에서 강한 특성의 손잡이 커버, 저소음, 트윈해머
· 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	비트 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5226	KP-3269-P-QL	195,000	10,000	8	6.35	155	1.3

- KP-3202-P-QL



권총형

· 우루타입 · 대체기종 : DID-6P3
· 구조: 투해머 · 자동차 조립라인 전용

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	능력 (mm)	비트 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0319	KP-3202-P-QL	229,000	8,500	6	6.35	179	1.3



에어톱-줄경용 AIR SAW

얇은 철판이나 고무판등을 절단하는 제품

- KP-4833



저 진동 설계

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	능력 (T)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-0636 ●	KP-4833	140,000	9,500	철판 3	205	0.49

- KP-4835



저 진동 설계

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	능력 (T)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-1990	KP-4835	144,000	10,000	철판 1.6	227	0.62

주의사항 사용공기압 5~6kqf/cm² (압력이 높으면 파손의 위험이 있음)

- KP-4815



· 후방배기형
· 호환되는 줄 없음 (갈아서 써야함)

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	능력 (T)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-0285 ●	KP-4815	165,000	5,000	철판 1.6	240	1.06
603-2311 ●	에어톱날	2,340		에어톱전용		

A 62 10/29

에어파일 AIR FILE

① KP-4101



② KP-4104-R



③ KP-4812



- 출전용
- 왕복사상작업, 금형사상 가공작업
- 후방배기형
- 5Ø (합동줄 사용)
- KP-4104-R: 저 진동 설계

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
① 618-0618	KP-4101	111,000	3,700	180	1.0
② -0609	KP-4104-R	186,000	9,000	250	0.75

- 출전용
- 왕복사상작업, 금형사상 가공작업
- 후방배기형
- 5Ø (합동줄 사용)

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
③ 601-7190	KP-4812	193,000	3,400	165	0.52

에어미니디스크샌더 AIR MINI DISC SANDER

● KP-6712



- 초경량 미니디스크샌더
- 자동차 표면작업에 탁월한 능력
- 연마 및 광택작업에 이상적임
- 후방배기형
- 롤록타입
- 표준부속품 나사식 패드 2,3", 스펠러, 20PM

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	패드규격 (")	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4449	KP-6712	75,000	15,000	2,3	133	0.45

에어오비탈샌더 AIR ORBITAL SANDER

● KP-6628



- 초경량 미니디스크샌더
- 자동차 표면작업에 탁월한 능력
- 연마 및 광택작업에 이상적임
- 후방배기형
- 미니오비탈샌더 타입
- 표준부속품 짝짝이패드 3", 핀, 20PM

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	패드규격 (")	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4458	KP-6628	84,000	15,000	3	145	0.5

상품코드	품명	표준가격	규격	적용기종
601-7552	샌딩패드	16,040	3"	짝짝이KP-6628

에어원형샌더 AIR ORBITAL SANDER

● KP-6626-325N



- 다이아 브레이드 타입
- 레버 핸들로 한손으로 작업가능
- 세련된 디자인
- 후방배기형
- 경제형모델
- 비흡입형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	패드규격 (")	편심직경 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2236	KP-6626-325N	113,000	12,000	3	2.5	184	0.56

에어원형흡입샌더 AIR ORBITAL SANDER

각종기계나 가구등에 표면을 꼼꼼히 다듬질하여 페인트 작업을 하기위한 전단계의 작업에 쓰여짐

● KP-6626-550T



- 다이아 브레이드 타입
- 레버 핸들로 한손으로 작업가능
- 세련된 디자인
- 후방배기형
- 경제형
- 후방배기형
- 편심운동
- 출고시 5"x6홀 패드부착
- 2.5mm : 마무리작업 / 5mm : 초벌작업
- 전모델 패드교환 가능함

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	패드규격 (")	편심직경 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2245	KP-6626-550T	143,000	10,000	5(6구)	5.0	210	0.6

● KP-6601



- 다이아 브레이드 타입
- 레버 핸들로 한손으로 작업가능
- 세련된 디자인
- 후방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	패드규격 (mm)	편심직경 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
● 601-0346	KP-6601	213,000	10,000	5	2.5	184	0.77
-0355	KP-6602	213,000	10,000	5	5	184	0.77

에어벨트샌더 AIR BELT SANDER

벨트 형태의 페이퍼가 앞, 뒤로 축에 걸려서 돌아가며 연삭작업을 할 수 있음

● KP-6402



관련제품



②153 / 태양연마 벨트페이퍼 ⑥117 / 3M벨트페이퍼

상품코드	모델No.	표준가격	벨트폭 (mm)	벨트길이 (mm)	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
● 601-7349 ●	KP-6402	115,000	10	330	18,000	280	0.81
-7358 ●	KP-6403	183,000	20	520	18,000	350	1.01
-7367	KP-6404	284,000	30	540	13,000	390	2.1

에어철판가위 AIR METAL SHEARS

● KP-4800



· 얇은 철판작업에 최적
· 자동차 정비용에 적합
· 전방배기형

출고시(조립사용)

· 날별도 구매 가능함



상품코드	모델No.	표준가격	절단능력 (mm)	회전수 (RPM)	중량 (kg)
601-0407	KP-4800	98,000	철판 1.2	2,800	1

● KP-4802



· 합석 재단작업에 용이
· 자동차 정비용에 적합

· 출고시 분리된 상태임
· 전방배기형

상품코드	모델No.	표준가격	절단능력 (mm)	회전수 (RPM)	중량 (kg)
601-0416 ●	KP-4802	99,000	철판 1.2	2,800	1.05

에어칩퍼 AIR CHIPPER

소량의 콘크리트 고착물이나 시멘트 파쇄작업에 사용하며 경량작업용 임

● KP-4718



· 휴대 편리한 사이즈, 보다 강력한 피스톤으로 인해 작동이 용이
· UD-288N과 다가네 호환 (590-8187)
· 다가네 포함

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5235 ●	KP-4718	90,000	4,800	235	1.1

● KP-4717



· 치즐 교체 용이, 단순 작업 방식
· KP-4720, GP-851EF 모델과 다가네 호환 (590-8150)
· 다가네 포함

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5253 ●	KP-4717	156,000	5,000	330	1.8

● KP-4719



사용방법

· 소량의 콘크리트 고착물 제거
· 시멘트 파쇄작업에 용이
· 다가네포함(KP-4719전용 다가네 사용)

상품코드	품명	표준가격	적용기종
601-5068	다가네	21,260	KP-4719 전용





상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4397 ●	KP-4719	120,000	4,000	420	2.1

● KP-4720



· 소량의 콘크리트 고착물 제거 · 시멘트 파쇄작업에 용이 · 다가네 포함
표준부속품



· KP-4717, GP-851EF 모델과 다가네 호환

상품코드	모델No.	표준가격	타격수 (BPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4403	KP-4720	170,000	3,000	375	2.2

에어리벵팅해머 AIR RIVETING HAMMER

● KP-4791-XS2



· 동일제품 대비 사용 편리한 가벼운 무게

상품코드	모델No.	표준가격	생크 (Ø)	전장 (mm)	중량 (kg)	구성
601-5244	KP-4791-XS2	184,000	10.15	215	1.2	노미 1EA포함

에어해머 AIR HAMMER

파괴전용 공구로 주사용. 용도는 얇은 철판을 자르거나 자동차용 브레이크 라이닝을 제거시 사용

관련제품 
⑥194 / UDT 에어치즐

●KP-4701-K5



특기사항 치즐 포함 - 세트 별도판매 안됨

·전방배기형

A 75 6/11

상품코드	모델No.	표준가격	생크 (Ø)	전장 (mm)	중량 (kg)	구성
601-0328	● KP-4701-K5	49,000	10.15	178	1.54	치즐 5EA포함



상품코드	품명	표준가격	적용기종
601-0337	해머스프링	1,610	AT2020R, IR116K 공용

A 60 10/19

●KP-4776-K



·저진동 & 인체공학적 설계

상품코드	모델No.	표준가격	생크 (Ø)	전장 (mm)	중량 (kg)	구성
618-2032	KP-4776-K	114,000	10.15	205	1.7	치즐 4EA포함



상품코드	품명	표준가격	적용모델
618-2041	퀵체인지어댑터	26,300	KP-4776-K

●KP-4711-PH



·저진동 설계
·BPM : 4,200
·함석, 닥터 작업 전용 공구

상품코드	모델No.	표준가격	생크 (Ø)	전장 (mm)	중량 (kg)	구성
618-0584	KP-4711-PH	137,000	10.15	260	2.2	해머 1EA포함

●KP-4781A-R



·퀵 리테이너 칩 채택
·저진동 설계

상품코드	모델No.	표준가격	생크 (Ø)	전장 (mm)	중량 (kg)	구성
601-7376	KP-4781A-R	139,000	10.15	220	2	치즐 5EA포함

에어치즐어태치먼트 AIR JET CHISEL ATTACHMENT

① AC-100-08R



② AC-200-08R



상품코드	모델No.	표준가격	구성	적용기종
① 618-1228	AC-100-08R	33,000	3Øx19EA	KP-4701-K5, SP-1410K, AT-2020R, IR-116K
② -1237	AC-200-08R	47,000	3Øx19EA	KP-4719, IR-125

에어펀치 AIR PUNCH

●KP-4110



·스폿 용접전의 절곡 가공과 펀칭에 사용

상품코드	모델No.	표준가격	능력 (T)	펀치경 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4388	KP-4110	79,000	철판:0.8, AL:1.2	5	247	1.35

●KP-4111



·권총형
·스폿 용접전의 절곡 가공과 펀칭에 사용

상품코드	모델No.	표준가격	능력 (T)	펀치경 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4360	KP-4111	86,000	철판:0.8, AL:1.2	5	235	1.2

에어제트치즐 AIR JET CHISEL

● KP-4723



- BPM : 4,000
- 3Ø봉 기본수량 포함

관련제품 **⑥104 / UDT기존치즐봉**

상품코드	모델No.	표준가격	구성	전장 (mm)	중량 (kg)
618-0593 ●	KP-4723	214,000	3Øx12EA	345	2.4

● KP-4784



- 진동 감소를 위한 스프링 필요없음, 낮은 산소 소비
- BPM : 4,000
- 2Ø봉 기본수량 포함

관련제품 **⑥108 / 니트치즐봉**

상품코드	모델No.	표준가격	구성	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5271 ●	KP-4784	263,000	2Øx29EA	285	1.6

● KP-4722-P



- 용접 플럭스 제거시 전용사용
- BPM : 3,700
- 3Ø봉 기본수량 포함

상품코드	모델No.	표준가격	구성	전장 (mm)	중량 (kg)
601-4412	KP-4722-P	191,000	3Øx19EA	350	2.7

● KP-4725-P



- BPM : 3,500
- 3Ø봉 기본수량 포함

상품코드	모델No.	표준가격	구성	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2050	KP-4725-P	343,000	3Øx28EA	350	3.6

에어믹서 AIR MIXER

● KP-7501-SL



• 믹서날 포함

- 페인트 믹싱용

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-2254	KP-7501-SL	320,000	2,800	471	2.4

에어리베터기 AIR RIVETER

구멍을 먼저 뚫은 후 뚫려져 있는 철판에 리벳못을 사용하여 연결하는 작업을 하고 철판이나 간판작업에 주로 사용

주의 사항 사용 적정 공기압력 5~6kgf/cm² 출고 시 오일이 채워져 있음

● KP-200R-K(SET) AIR HYDRAULIC RIVETER KIT

특기 사항 전제품 커플러 포함
적색표시는 출고시 상품에 부착된 노즈피스 규격임
★ JAW : 리벳 작업시 리벳못을 물고 당기는 한쌍의 날 (헤드부품)

- KP-500R 4.8Ø이하 작업시
- ① 노즈피스 (1)
 - ② 조우케이스헤드 (06-1A)
 - ③ 조우 (07A)
 - ④ 조우푸셔 (08A)
 - ⑤ 조우푸셔스프링 (10-1)을 교체해서 사용하세요.



● KP-500R

선택이 다양한 SIZE 자동차 적재함 작업에 최적
노즈피스 부착 - 바닥부분에 노즈피스가 부착되어 있어 번거로움을 없애고 실용성을 더했습니다.

표준부속품 스리블 조인트, 오일, 20PM, 스패너세트, 브러시



상품코드	모델No.	표준가격	리벳사용못규격 (Ø)	비고	중량 (kg)
601-0373 ●	KP-200R	111,000	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	일반형★(JAW 1SET포함)	1.4
● -0382 ●	KP-200R-K(SET)	135,000	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	일반형 (JAW 1SET포함)	1.4(기본부품)
-0391	KP-500R	386,000	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4	대형 (JAW 1SET포함)	2.5

● KP-4209-V



가이드파이프 조우푸셔
흡입조절밸브
진공흡입관

주의 사항 KP-4209, 4209-V모델 2.4Ø or 3.2Ø 작업시 기존 조우푸셔(분해도 #41)를 빼내고 가이드파이프 조우푸셔로 교체하여 사용바랍니다.

• KP-4209-V, 4210-VL모델은 진공흡입관 부착으로 작업시 리벳 못 자동흡입(갈린 못 자동배출)

상품코드	모델No.	표준가격	리벳사용못규격 (Ø)	피스톤왕복거리 (mm)	특징	중량 (kg)
601-7260	KP-4209	296,000	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	23.5	일반	1.46
● -7288 ●	KP-4209-V	347,000	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	23.5	흡입	1.54
-7251	KP-4210-L	437,000	4.8, 6.4	26	일반(대형)	1.77
-7279	KP-4210-VL	465,000	4.8, 6.4	26	흡입(대형)	1.84

① KP-4213-V **NEW**

② KP-4211V-K **NEW**



포장상태



- 방진(防塵)스위치
- 가벼운 중량, 인체공학 손잡이 적용

상품코드	모델No.	표준가격	리벳사용못규격 (Ø)	스트로크 (mm)	특징	전장 (mm)	중량 (kg)
① 618-3679	KP-4213-V	254,000	2.0, 2.4, 3.2, 4.0	17.8	일반	280	1.2
② -3688	KP-4211V-K	847,000	4.8, 5.6, 6.4, 7.8	26	흡입	305	2.18

에어너트리베터기-반자동 AIR RIVET NUT TOOL

● KP-42506



6mm 볼트, 캡 장착

- 이중 방아쇠, 저소음, 볼트, 캡 별도구매 가능

표준부속품 5mm, 6mm 볼트, 캡 세트, 커플러 PM20

상품코드	모델No.	표준가격	회전수 (RPM)	팝너트사용규격 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
601-5280	KP-42506	323,000	1,050	5,6	195	1.4

상품코드	품명	표준가격	규격 (mm)
601-7941	볼트, 캡 세트	41,900	5
-7950	볼트, 캡 세트	42,000	6

● KP-4257-MK

NEW



포장상태



- 제품에 스트로크 표시로 쉬운 피스톤길이 조정
- 정/역 변환이 쉬운 스위치
- 가벼운 중량, 인체공학 손잡이 적용

상품코드	모델No.	표준가격	팝너트사용규격 (mm)	스트로크 (mm)	전장 (mm)	중량 (kg)
618-3697	KP-4257-MK	1,545,000	3,4,5,6,8,10,12	7	278	2.4